



HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD CAP SCREWS
ALTİKÖŞE SOKET HAVŞA BAŞLI VİDALAR (HB İNBUS)
SENKSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT

Technical informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Anma çapı		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Pitch / Diş adımı	P	0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	3.00
Wire dia / Tel çapı	min.	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	15.73	17.73	19.67	21.67	23.67
Head height/Kafa Y.	k	1.70	2.30	2.80	3.30	4.40	5.50	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	13.10	14.00
Head dia/Kafa çapı	d _k	6	8	10	12	16	20	24	27	30	33	36	36	39
	min	5.70	7.64	9.64	11.57	15.57	19.48	23.48	26.48	29.48	32.38	35.38	35.38	38.38
Socket with/Soket g,	sw	2	2.5	3	4	5	6	8	10	10	12	12	14	14
Socket dia/Soket ç,	e	2.30	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	11.43	11.43	13.72	13.72	16.00	16.00
Socket diph/Soket d,	t	1.20	1.80	2.30	2.50	3.50	4.40	4.60	4.80	5.30	5.50	5.90	8.80	10.30
Thread length / Diş uzunluğu	b ¹	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
	b ²	-	-	-	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	b ³	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73

b¹ : Thread length for bolts up to 125mm. / 125mm. Boya kadar olan civatalar için diş boyu.

b² : Thread length for bolts between 125mm. & 200mm. / 125mm & 200mm. Boylar arasındaki civatalar için diş boyu.

b³ : Thread length for bolts more than 200mm. / 200mm. 'Den uzun boylu civatalar için diş boyu.

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Thread size / Anma çapı		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Length / Boy (l)		Mass for 1.000 units in kg. / 1.000 Tanesinin ağırlığı.												
8	+/- 0.29	0.47	0.92	1.60	2.35									
10	+/- 0.29	0.56	1.07	1.85	2.70	5.47								
12	+/- 0.35	0.65	1.23	2.10	3.05	6.10	10.1							
16	+/- 0.35	0.83	1.53	2.59	3.76	7.35	12.1							
20	+/- 0.42	1.00	1.84	3.09	4.46	8.60	14.1	21.2						
25	+/- 0.42	1.35	2.23	3.71	5.34	10.2	16.6	24.8						
30	+/- 0.42	1.63	2.90	4.33	6.22	11.7	19.1	28.5		51.8				
35	+/- 0.50		3.40	5.43	7.10	13.3	21.6	32.1		58.4		91.4		
40	+/- 0.50		3.90	6.20	8.83	14.8	24.1	35.7		65.1		102		
50	+/- 0.50			7.74	11.0	19.9	30.1	43.0		78.4		123		179
60	+/- 0.60					24.8	35.7	54.0		91.7		143		209
70	+/- 0.60						41.2	62.9		111		164		239
80	+/- 0.60									127		200		269
90	+/- 0.70									143		226		299
100	+/- 0.70											253		340