

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS
ALTIKÖŞE SOKET BAŞLI VİDALAR (SB İNBUS)
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT

Technical informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Anma çapı		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
Pitch / Diş adımı	P	0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.50	3.50
Wire dia / Tel çapı	min.	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	15.73	17.73	19.67	21.67	23.67	26.67	29.67	32.61
Head heigh / Kafa yüksekliği	k	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33
	min	2.86	3.82	4.82	5.70	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57	17.57	19.48	21.48	23.48	26.48	29.48	32.38
Head dia/Kafa çapı	d _k	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45	50
	min	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	23.67	26.67	29.67	32.61	35.61	39.61	44.61	49.61
Socket with/Soket g,	sw	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24
Socket dia/Soket ç,	e	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	11.43	13.72	16.00	16.00	19.44	19.44	21.73	21.73	25.15	27.43
Socket dipth/Soket d	t	1.30	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.50	15.50	18.00
Thread length / Diş uzunluğu	b ¹	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78
	b ²	Fully threaded. / Tam dişli.															

b^1 : For lengths below the continuous stepped line. / Çizginin altındaki boylu civatalar için dış boyu.

b² : *Length above thick tepped line are fully threaded.* / Çizginin üzerindeki boylar tam dişlidir.

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Thread size / Anma çapı			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
Length / Boy (l)			Mass for 1.000 units in kg. / 1.000 Tanesinin ağırlığı.															
5	+/-	0.24	0.67															
6	+/-	0.24	0.71	1.50														
9	+/-	0.29	0.80	1.65	2.45													
10	+/-	0.29	0.88	1.80	2.70	4.70												
12	+/-	0.35	0.96	1.95	2.95	5.07	10.9											
16	+/-	0.35	1.16	2.65	3.45	5.75	12.1	20.9										
20	+/-	0.42	1.36	3.15	4.01	6.53	13.4	22.9	32.1									
25	+/-	0.42	1.61	3.15	4.78	7.59	15.0	25.4	35.7	48.0	71.3							
30	+/-	0.42	1.86	4.15	5.55	8.30	16.9	27.9	39.3	53.0	77.8	111	128					
35	+/-	0.50			6.32	9.91	18.9	30.4	42.9	58.0	84.4	120	139	211				
40	+/-	0.50			7.09	11.0	20.9	32.9	46.5	63.0	91.0	129	150	224	270			
45	+/-	0.50			7.86	12.1	22.9	36.1	50.1	68.0	97.6	138	161	237	285	330	500	
50	+/-	0.50			8.63	13.2	24.9	39.3	54.5	73.0	106	147	172	250	300	352	527	630
55	+/-	0.60				14.3	26.9	42.5	58.9	78.0	114	156	183	263	316	374	554	665
60	+/-	0.60				15.4	28.9	45.7	63.4	84.0	122	165	194	276	330	396	581	700
65	+/-	0.60					31.0	48.9	67.8	90.0	130	174	205	291	345	418	608	735
70	+/-	0.60					33.0	52.1	71.3	96.0	138	183	216	306	363	440	635	770
80	+/-	0.60					37.0	58.5	80.2	108	154	203	241	336	399	484	690	830
90	+/-	0.70						64.9	89.1	120	170	223	266	366	435	529	745	900
100	+/-	0.70						71.2	98.0	132	186	243	291	396	471	574	800	970
110	+/-	0.70							107	144	202	263	316	426	507	619	855	1.040
120	+/-	0.70							116	156	218	283	341	456	543	664	910	1.110
130	+/-	0.80								168	234	303	366	486	579	709	965	1.180
140	+/-	0.80								180	250	323	391	516	615	754	1.020	1.250
150	+/-	0.80									266	343	416	546	651	799	1.080	1.320
160	+/-	0.80									282	363	441	576	687	844	1.130	1.390
180	+/-	0.80										403	491	636	759	934	1.240	1.530
200	+/-	0.90											541	696	831	1.020	1.350	1.670
220	+/-	0.90												756	903	1.110	1.460	1.810
240	+/-	0.90													975	1.230	1.570	1.950
260	+/-	1.05														1.340	1.680	2.040
280	+/-	1.05															1.790	2.180
300	+/-	1.05															1.900	2.320