

"DIN 966"

CROSS RECESSED RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS

YILDIZ MERCİMEK BAŞLI VİDALAR (YMB)

LINSENSENKSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ

Technical informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Anma çapı		M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Head height/Kafa y.	k	1.2	1.5	1.7	2.2	2.5	3.0	4.0	5.0
Head height/Kafa y.	v	3.8	4.7	5.6	7.5	9.2	11.0	14.5	18.0
Head dia/Kafa çapı	d_k	3.8	4.7	5.6	7.5	9.2	11	14.5	18
PH	m	2.5	2.7	3.1	4.5	5.3	6.8	9.0	10.0
PZ	m	2.4	2.8	3.1	4.6	5.3	7.0	8.8	9.9

Values are given in milimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Thread size / Anma çapı			M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Length / Boy (1)			*Mass for 1.000 units in kg.* / 1.000 Tanesinin ağırlığı.							
5	+/-	0.25		0.27	0.40	0.82				
6	+/-	0.25		0.30	0.44	0.90	1.49			
8	+/-	0.30		0.36	0.53	1.06	1.73			
10	+/-	0.30		0.42	0.62	1.21	1.98	2.66	6.14	
12	+/-	0.35		0.48	0.70	1.37	2.23	3.01	6.78	11.7
16	+/-	0.35		0.60	0.88	1.68	2.72	3.36	8.05	13.7
20	+/-	0.40		0.72	1.06	1.99	3.22	4.07	9.32	15.7
25	+/-	0.40		0.87	1.28	2.37	3.83	4.78	10.9	18.2
30	+/-	0.40			1.50	2.76	4.44	5.66	12.5	20.7
35	+/-	0.50				3.15	4.93	6.55	14.1	23.7
40	+/-	0.50				3.53	5.68	7.43	15.7	25.7
45	+/-	0.50					6.30	8.31	17.3	28.2
50	+/-	0.50					6.93	9.20	18.9	30.7
55	+/-	1.000						10.1	20.5	33.2
60	+/-	1.000								35.8